

Skyddsområde för vattentäkt

2001-03-27

247-97-98

SIKNÄS, MORA KOMMUN

Skyddsföreskrifter

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Det gäller exempelvis generella föreskrifter inom vattenskyddsområden som Naturvårdsverkets föreskrifter om lagring av brandfarliga vätskor och föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Det gäller exempelvis generella bestämmelser att anmäla om markvärmeanläggningar hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från skyddsföreskrifterna.

§ 1

Definitioner

I föreliggande skyddsföreskrifter har beteckningarna "användning, hantering och lagring" följande innebörd:

Användning: Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel.

Hantering: Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion och därmed jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensin i motorer eller handelsgödsel i spridare.

Lagring: Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva användandet, till exempel bensin/diesel i oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i avvaktan på spridning.

§ 2

Brunnsområde

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

§ 3

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter och övriga kemiska produkter

Inre och yttre skyddszon: Cisterner för lagring av petroleumprodukter och kemikalier i mark får ej förekomma.

För cisterner ovan mark eller i byggnad gäller att hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier som överstiger 100 liter inte får ske utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i mark eller avloppssystem.

b) Jordbruk

Inre skyddszon: Användning av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel samt trädgårdsskötsel.

Användning, hantering och lagring av bekämpningsmedel får ej förekomma utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Yrkesmässig hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Användning av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel samt trädgårdsskötsel.

Användning, hantering och lagring av bekämpningsmedel får ej förekomma utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Yrkesmässig hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får ej förekomma utan tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

c) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma.

d) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Inre skyddszone: Utsläpp av avloppsvatten får ej förekomma.

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej förekomma. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras med ett intervall av 6 år och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

Deponering av avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszone: Utsläpp av avloppsvatten får ej förekomma.

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras med ett intervall av 12 år och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras

Deponering av avfall får ej förekomma.

e) Industriell verksamhet

Inre skyddszone: Industriell verksamhet får ej etableras.

För befintlig industriell verksamhet, gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan.

Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszone: Industriell verksamhet får ej etableras utan länsstyrelsens tillstånd.

För befintlig industriell verksamhet, gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan.

Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

f) Vaghållning.

Inre skyddszone: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Deponering av snö inom inre skyddszone från trafikerade ytor utanför inre skyddszone får ej förekomma.

Yttre skyddszone: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lågre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Den som vill utföra sådana åtgärder skall visa läget av denna vattenyta. Den som bedriver tåkten är skyldig att i förekommande fall följa de anvisningar som länsstyrelsen meddelar beträffande bestämmande av högsta grundvattenyta samt i övrigt vidtaga de åtgärder länsstyrelsen bedömer vara lämpliga till skydd för grundvattnet. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna tåkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationståcke.

Schaktningsarbeten får ske om det är uppenbart att skaderisken för grundvattnet ej föreligger. I annat fall kråvs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsämnden.

Deponering av och utfyllnad med förorenade massor får ej ske.

Yttre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lågre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Den som vill utföra sådana åtgärder skall visa läget av denna vattenyta. Den som bedriver tåkten är skyldig att i förekommande fall följa de anvisningar som länsstyrelsen meddelar beträffande bestämmande av högsta grundvattenyta samt i övrigt vidtaga de åtgärder länsstyrelsen bedömer vara lämpliga till skydd för grundvattnet. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna tåkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationståcke.

Schaktningsarbeten får ske om det är uppenbart att skaderisken för grundvattnet ej föreligger. I annat fall kråvs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsämnden.

Deponering av och utfyllnad med förorenade massor får ej ske.

h) Energianläggningar.

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas utan tillstånd miljö- och hälsoskyddsämnden.

i) Transport av farligt gods.

Inre och yttre skyddszon: Gator och vägar som passerar över grånsen till skyddsområdet ska vara skyltade i enlighet med gemensamma rekommendationer från Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Kommunförbundet, VAV och Vågverket. Intråffade olyckshändelser ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

§ 4

Allmänna bestämmelser.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.